

Funktionsbeschreibung



- Präsenzmelder (PIR)
- Schutzart IP 54
- Mischlichtmessung
- Quadratischer Erfassungsbereich
- Deckenmontage
- Der quadratische Erfassungsbereich ermöglicht eine sichere und einfache Planung
- Geeignet für Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, Halogen-, Glühlampen sowie LED
- Empfindlichkeit einstellbar
- Kanäle Licht zur Ansteuerung von einer oder zwei Lichtgruppen
- Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität
- Funktionsart voll- oder halbautomatisch
- Kurz-Präsenz; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit
- Kanal Präsenz mit Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung, sowie Werte senden
- Kanal Überwachung mit Manipulationsschutz
- Kanal Helligkeit (Lux)
- Fernparametrieren von ausgewählten Parametern über Fernbedienung, fernparametrierbar über ETS
- Helligkeits-Sollwert über Bus-Objekt einstellbar
- Szenenfunktionalität (8-bit Szenen)
- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) ohne Logikbausteine
- Der Testbetrieb dient der Überprüfung des Erfassungsbereichs und des Helligkeits-Sollwertes
- Management-Fernbedienung SendoPro 868-A (optional)
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S (optional)



Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, ca. 13 mA
Empfohlene Montagehöhe	2 – 3 m
Einstellbereich Helligkeit	5 – 2000 lx
Erfassungswinkel	360°
Anschlussart	KNX Busklemme
Montageart	Deckenmontage
Nachlaufzeit Licht	30 s-60 min
Leuchtmittel	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Stand-by Zeit Licht	30 s – 60 min , on, inaktiv
Nachlaufzeit Präsenz	10 s-120 min
Einschaltverzögerung Präsenz	10 s – 30 min / inaktiv
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +50 °C
Farbe	Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
Schutzart	IP 54





Artikel-Nr.: 2009000

Erfassungsbereich

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Gehend (T)
2 m	9 m ² 3 m x 3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m ² 4 m x 4 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m	49 m ² 7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m	–	64 m ² 8 m x 8 m ± 1 m



Maßbilder



Zubehör

AP-Rahmen PräsenzLight

- Artikel-Nr.: 9070513
Details ▶ www.theben.de



SendoPro 868-A

- Artikel-Nr.: 9070675
Details ▶ www.theben.de



theSenda S

- Artikel-Nr.: 9070911
Details ▶ www.theben.de



QuickSafe Ballschutzkorb

- Artikel-Nr.: 9070531
Details ▶ www.theben.de

